

Светодиодный светильник

SkatLED M-150R

Питающее напряжение, В	100-277
Номинальная потребляемая мощность, Вт	150
Коэффициент мощности, $\cos \varphi$	0,99
Коэффициент пульсации, %	0,1
Коэффициент цветопередачи	>80
Количество светодиодов, шт	192
Световой поток, лм	20000
Цветовая температура, К	5000
Класс светораспределения по ГОСТ 54350	П
Кривая силы света по ГОСТ 54350	Г(90°)
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP65
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Ресурс работы светильника, ч, не менее	70000
Цвет корпуса	Серый
Габаритные размеры светильника , ДШВ, мм	350x240x75
Габаритные размеры упаковки, ДШВ, мм	365x265x110
Масса светильника, нетто, кг	3,3
Способ крепления	Лира
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Гарантийный срок	3 года



SkatLED M-150R

Вход	Выход
100-277 В	100-277 В
Линейный источник питания	100-277 В
Средняя мощность	150 Вт
Средний ток	2000 мА
Средняя температура	3000 К
Масса 3,3 кг	3000 К

ЕРС **БАСТИОН** IP 65